



Sandwich SW PIR SK elementen Dakelementen voor sporenkappen

Isolerende, zelfdragende dakelementen voor hellende daken met een onderconstructie van sporen. De elementen zijn geschikt voor toepassing onder schubvormige, ventilerende dakbedekking, zoals pannen en leien

Kenmerken SW PIR SK elementen

- Isolatie PIR-hardschuim, hoge isolatiewaarde dus slank dakelement
- Leverbaar in R_c-waarden 2.5 t/m 4.5
- Speciaal langснаaddetail voor optimale afwatering en afdichting naden
- Aanbrengen waterkerende folie en afdichten horizontale naden tussen de elementen is overbodig
- Leverbaar tot 8000 mm lengte
- Leverbaar met onderplaat in diverse diktes ten behoeve van geluidseisen
- Licht in gewicht, gemakkelijk te verzagen en te verwerken
- Onderplaat houtspaanplaat wit gelakt
- PVC koppelprofiel voor optimale afwerking naden zichtzijde
- **Brandveilig:** PIR-hardschuim is door de structuur van het materiaal zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en heeft een zeer hoge weerstand tegen brand
- **Duurzaam:** PIR-hardschuim is vochtongevoelig en verouderd nauwelijks waardoor de isolatiewaarde tijdens de gehele levensduur van het gebouw behouden blijft
- Leverbaar volgens de Dak Vlak methode.



OPSTALAN
SW SK

SANDWICH
SPOOR- EN KEPERDAK
ELEMENTEN



Helpdesk Verkoop Binnendienst: +31(0)13 523 13 90

Opstalan bv
Beneluxstraat 1
Postbus 3
5060 AA Oisterwijk

Telefoon
+31(0)13 523 13 13
Telefax
+31(0)13 528 39 39


Internet
www.opstalan.nl
E-mail
info@opstalan.nl



Sandwich SW PIR SK sporenkap elementen

Houtspaanplaat met witte zichtzijde

Opbouw



- Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) - 3 mm
- Isolatie PIR-hardschuim (warmtegeleidingscoëfficiënt 0,027 W/mK)
- Onderplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) met witte zichtzijde - 3 of 7 mm.

Elementen zijn uitgevoerd met speciaal aansluitingsdetail t.b.v. afwatering en afdichting waardoor het aanbrengen van een waterkerende dampdoorlatende folie overbodig is. Standaard is het SW PIR SK element niet voorzien van een koplat, de stoftengels worden los meegeleverd.

Toepassing

Isolerende, zelfdragende elementen voor hellende daken met een onderconstructie van sporen. De SW PIR SK elementen zijn geschikt voor toepassing onder schubvormige, ventilerende dakbedekking zoals pannen of leien.

Voor toepassing van de elementen m.b.t. geluidwerings-eisen van vrijstaande of geschakelde woningbouw verwijzen wij u naar de Dakwijzer op pagina 62.

Afmetingen

Lengte: op maat tussen 3250 - 8000 mm
Breedte: 1020 mm (werkende breedte 1000 mm)

Productkenmerken

Houtspaanplaat met witte zichtzijde								
Dakelement	R _c -waarde m ² K/W*	Onderplaat in mm	Bovenplaat in mm	Isolatie	Isolatie dikte in mm	Element dikte in mm	Gewicht in kg/m ²	Brutoprijs per m ² op lengtemaat
SW PIR SK 33	2,5	3	3	PIR	67	73	8	€ 28,05
SW PIR SK 73	2,5	7	3	PIR	67	77	11	€ 32,45
SW PIR SK 33	3,0	3	3	PIR	80	86	9	€ 32,15
SW PIR SK 73	3,0	7	3	PIR	80	90	12	€ 37,40
SW PIR SK 33	3,5	3	3	PIR	91	97	10	€ 35,60
SW PIR SK 73	3,5	7	3	PIR	91	101	13	€ 40,90
SW PIR SK 33	4,0	3	3	PIR	104	110	10	€ 39,25
SW PIR SK 73	4,0	7	3	PIR	104	114	13	€ 44,65
SW PIR SK 33	4,5	3	3	PIR	117	123	11	€ 42,90
SW PIR SK 73	4,5	7	3	PIR	117	127	14	€ 48,35

* R_c-waarde (isolatiewaarde) van de dakconstructie inclusief schubvormige ventilerende dakbedekking.

R_c-waarde 5,0 is op aanvraag leverbaar.

Toebehoren

PVC koppelprofiel	lengte 5000 mm	€ 5,50 p/stuk
Reparatielak	bus (250 ml)	€ 9,35 p/stuk
Panlatten 22 x 46 mm	lengtes van 4,20 m ¹	€ 0,54 p/m ¹

Indien panlatten op maat, prijs en levertijd in overleg met de afdeling Verkoop Binnendienst.

Bevestigingsmiddelen

Dakelement Type	Montage t.p.v. sporen			Volgplaat voor nagels	
	Nagel in mm	Aantal per m ²	Brutoprijs per pak (250 stuks)	Aantal per m ²	Brutoprijs per pak (250 stuks)
SW SK PIR 33 Rc 2,5	6/140	5	€ 38,60	2	€ 21,95
SW SK PIR 73 Rc 2,5	6/160	5	€ 41,15	2	€ 21,95
SW SK PIR 33 Rc 3,0	6/160	5	€ 41,15	2	€ 21,95
SW SK PIR 73 Rc 3,0	6/160	5	€ 41,15	2	€ 21,95
SW SK PIR 33 Rc 3,5	6/180	5	€ 43,85	2	€ 21,95
SW SK PIR 73 Rc 3,5	6/180	5	€ 43,85	2	€ 21,95
SW SK PIR 33 Rc 4,0	6/180	5	€ 43,85	2	€ 21,95
SW SK PIR 73 Rc 4,0	6/200	5	€ 46,70	2	€ 21,95
SW SK PIR 33 Rc 4,5	6/180	5	€ 43,85	2	€ 21,95
SW SK PIR 73 Rc 4,5	6/200	5	€ 46,70	2	€ 21,95

Opmerking: gegeven aantallen bevestigingsmiddelen zijn een indicatie, zie voor exacte aantallen (afhankelijk van dakhelling en dakvlaklengte) onze technische documentatie.

BRUTO PRIJZEN EXCLUSIEF BTW PER 1 JUNI 2008